

## 600V 架空电缆



**结构:** 铝导体交联聚乙烯绝缘, 1 根至 3 根绝缘线芯与 1 根相同规格的钢芯铝绞线一起成缆。



**用途:** 适用于 600V 及以下的架空输配电系统。



**工作温度:** 导体的最大允许持续工作温度不应超过 90°C。



**标准:** ICEA S-76-474, ASTM B230, ASTM B231, ASTM B232, 或者用户要求的其它标准。



**包装:** 成圈, 铁木盘, 木盘或铁盘。



## 美国标准 600V 架空电缆

规格代码	规格 AWG or MCM	近似外径 mm	规格代码	规格 AWG or MCM	近似外径 mm
SHEPHERD	1*6+6	12.12	TRITON	2*2/0+2/0	28.03
TERRIER	1*4+4	14.64	MURSIA	2*3/0+3/0	30.90
VOLUTA	2*6+6	13.79	CERAPUS	2*4/0+2/0	31.98
STROMBUS	2*4+6	15.51	ZUZARA	2*4/0+4/0	34.11
PERIWINKLE	2*4+4	16.46	LIMPET	2*336.4+336.4	42.85
COCKLE	2*2+4	18.65	CHOLA	3*6+6	15.86
CONCH	2*2+2	19.84	HACKNEY	3*4+4	18.83
NERITINA	2*1/0+1/0	25.30	PALOMINO	3*2+2	22.60
JANTHINA	2*1/0+2	23.79	COSTENA	3*1/0+1/0	29.00
CENIA	2*1/0+1/0	25.42	GRULLO	3*2/0+2/0	31.92
RANELLA	2*1/0+2	23.92	APPALOOSA	3*4/0+4/0	38.69
CAVOLINIA	2*2/0+1	26.14	BRONCO	3*336.4+336.4	48.79
RUNCINA	2*2/0+2/0	27.82	HURRICANE	3*500+336.4	57.61